
TECHNISCHE INFORMATIONEN



ZEITUNGSDRUCK-ONLINE.DE
ist ein Angebot der Funke Druck GmbH



**ZEITUNGS
DRUCK-
ONLINE.DE**



DATENANLIEFERUNG

Dateiupload kann über ein Webportal oder per FTP erfolgen. Die Zugangsdaten werden im Verlauf des Bestellprozesses bereitgestellt.

Bitte nur Gesamtdateien, keine Einzelseiten anliefern!



PARAMETER BEI DER PDF ERSTELLUNG

Vorzugsweise PDF-1.3 Dateien
 Grautöne: Im Schwarzauszug ausgeben (auch bei Bildern)
 Farbausgabe: ausschließlich Prozessfarben (CMYK)
 Gesamtfarbau rag: Coldset maximal 240 %



BILDER/AUFLÖSUNG

1:1 im Layout platziert
 Konvertiert in jeweiligen Ausgabe-(Druck-) Farbraum
 Auflösung 1C-, 4C-Bilder: mindestens 240 dpi, optimal 1.270 dpi
 Rasterweite: 100 lpi
 Maximaler Farbau rag: 240%
 Kompression: LZW/ZIP
 Auflösung Strichgra ken: mind. 600, optimal 1.200 dpi
 JPEG-, TIFF- oder Photoshop-EPS-Format speichern
 Farbbilder im CMYK-Modus speichern
 Duplex-Bilder, RGB- und LAB-Bilder sowie Bilder mit indizierten Farben können nicht verarbeitet werden.
 Alle in den Dateien verwendeten Bestandteile, wie z. B. Bilder und Logos, müssen mitgeliefert werden.
 Um ein gutes Druckergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung der ICC-Farbprofile. Eine kostenlose Downloadmöglichkeit finden Sie unter www.wan-ifra.org.



SCHRIFTEN

Im Dokument eingebunden, keine Systemschriften
 Kleinste Schriftgröße: 6 pt (serifenlose Schriften)
 Unter 10 pt überdrucken einstellen


PARAMETER BEI DER EPS ERSTELLUNG

Illustrator-EPS-Dateien auf Postscript-Level 1 speichern
 Photoshop-EPS-Dateien nicht als DCS-Separation speichern



ICC PROFILE

4c: ISOnewspaper26v4.icc
 SW: ISOnewspaper26v4_gr.icc



LINIEN

Mindeststärke: 0,2 pt
 Keine Haarlinien



DRUCKZEICHEN

Keine Schnitt- oder Passermarken, Messbalken, Bogeninformationen oder sonstige Bemerkungen auf der Datei ausgeben.



HINWEIS

Bei Verwendung von Microsoft-Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint) kann nicht gewährleistet werden, dass alle eingebundenen Elemente, wie Bilder und Grafiken, verwendet werden können.
 Unser Produktfamilie SMARTPAPER enthält prozesstechnisch bedingt kleine Druckmarken.

PAPIER

Eine Papierrolle beinhaltet etwa 20 Kilometer Zeitungspapier, das mit einer Geschwindigkeit von mehr als elf Metern pro Sekunde unsere Rotationsmaschinen durchläuft. Diese benötigen zusammen jährlich knapp 2,8 Millionen Kilo Farbe für den Druckprozess. Sobald eine Papierbahn beidseitig vierfarbig bedruckt wurde, wird sie vollautomatisch geschnitten, gefalzt und als Broadsheet oder Tabloid in das gewünschte Endformat gebracht.

VOLLFORMAT/BROADSHEET HALBFORMAT /TABLOID

PAPIER	GRAMM/M ²
Zeitungsdruck-Standard	42,5
	45,0
	52,0
Aufgebesserte Qualität (höherer Weißgrad)	52,0

SMARTPAPER

PAPIER	GRAMM/M ²
Zeitungsdruck-Standard	60,0
Volumenpapier	80,0
Aufgebesserte Qualität (höherer Weißgrad)	90,0



WEITERE PAPIERE AUF BESTELLUNG

Die oben aufgeführten Papiere haben wir auf Lager. Gerne bestellen wir für Sie auftragsbezogen auch andere Grammaturen. Bitte beachten Sie dabei, dass wir den Lieferzeiten der Papierhersteller unterliegen, die zwischen zwei und sechs Wochen betragen.



ANSCHRIFT

ZEITUNGSDRUCK-ONLINE.DE

ist ein Angebot der Funke Druck GmbH

Funke Druck GmbH
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen

Telefon 0201 804-6741
Fax 0201 804-6747
E-Mail info@
zeitungsdruck-online.de

